

H07VVH6-F / 60227 IEC 71f (450/750 V)

SERTİFİKALAR / CERTIFICATES



STANDARTLAR

STANDARDS

TS IEC 60227-6

YAPISI / CONSTRUCTION

iletken / conductor

- 1 İnce çok telli bakır
Fine stranded copper
(Class 5)

izole / insulation

- 2 PVC Polivinil klorür
Polyvinyl chloride

dış kılıf / outer sheath

- 3 PVC Polivinil klorür
Polyvinyl chloride

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

160° Maks. kısa devre sıcaklığı
Max. short circuit temperature

70° Maks. çalışma sıcaklığı
Max. operating temperature

Min. bükülme yarı çapı
Min. bending radius
D<8 ise 4xD
8<D<12 ise 5xD
D>12 ise 6xD

Tek kablo düşey alev yayılma testi
Flame propagation test on single cable - EN 60332-1

2 kV Deney gerilimi
AC test voltage

450/750 V Beyan gerilimi U₀/U
Rated voltage U₀/U

RoHS & REACH uygundur
RoSH & REACH compliant

Kurşunsuz
Lead free



PVC KILIFLI, ASANSÖR VE BÜKÜLGEN TESİSAT KABLOLARI
PVC SHEATHED, FLAT LIFT AND FLEXIBLE INSTALLATION CABLES

UYGULAMA ALANLARI / APPLICATIONS



Asansör ve derin kuyu dalgıç pompaları.
Lift and submersible pumps.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Cu/PVC/PVC

Nominal Kesit mm ² Nominal Cross Section mm ²	Yaklaşık Dış Çap mm Overall Diameter mm approximately	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km Net Weight kg/km approximately	İletken Direnci Max. ohm/km (20°C) Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km	Akım Taşıma Kapasitesi Current Carrying Capacity in Havada (A) Air (A)
H07VVH6-F / 60227 IEC 71f (450/750 V)				
3x1,5 *	5,8x13,0	138	13,3	20
3x2,5 *	6,3x14,0	176	7,98	27
3x4 *	7,5x17,0	262	4,95	34
3x6 *	7,9x18,5	327	3,30	48
3x10 *	8,8x22,0	474	1,91	66
3x16 *	10,3x25,5	690	1,21	89
3x25 *	12,4x33,0	1060	0,780	118
3x35	13,5x34,5	1344	0,554	145
3x50	16,7x36,7	1844	0,386	176
3x70	21,0x48,0	2794	0,272	224
3x95	21,8x55,8	3541	0,206	271
4x1,5 *	5,8x14,4	160	13,3	20
4x2,5 *	6,4x18,0	231	7,98	27
4x4 *	6,5x20,2	294	4,95	34
4x6 *	7,1x22,4	386	3,30	48
4x10 *	9,0x28,0	623	1,91	66
4x16 *	11,0x33,7	950	1,21	89
4x25 *	12,9x40,7	1384	0,780	118
4x35	15,0x45,0	1869	0,554	145
4x50	17,0x52,8	2574	0,386	176
4x70	21,0x61,0	3635	0,272	224
3x16+10	11,0x33,7	899	1,21/1,91	89
3x25+16	13,4x38,2	1293	0,780/1,21	118
3x35+16	15,0x42,5	1659	0,554/1,21	145